

## Fiche technique VICOMTE

# VIC30120-002

Panneau VICOMTE 1195mm Blanc RAL9016  
4000K 34-40W Opale sans driver

### Caractéristiques générales

Flux lumineux sortant	3520-4000lm
Puissance	34-40W
Efficacité lumineuse	100lm/W
Température de couleur	4000K
Optique	Opale
Driver inclus	non
Gestion de driver	sans driver
UGR	<22
IRC	80
Macadam	<3
Garantie	5 ans



RoHS



EN 62471  
RG0

## Données mécaniques

Dimension	1195x295x27mm
Percement	/
Orientable	non
Poids (luminaire)	/Kg
Matière du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	Blanc RAL9016
Matière de l'optique	PS
Aspect réflecteur	Opale
Type de montage	LAY IN
Filins de sécurité	oui prémonté
Longueur de filin	1,2m

## Informations optiques

Type de source	LED
Nombre de sources	1
UGR	<22
Indice de rendu des couleurs	80
Macadam	<3
ULR	/
Classe RG	0


## Informations électrique source

Connecteur sur luminaire	JM
Courant source	850-1000 mA
Tension nominale	27-42 Vdc
Classe énergétique	/

puissance (W)	courant (mA)	lumen sortant (lm)
34	850	3520
36	900	3680
38	950	3835
40	1000	4000

## Normes de la source lumineuse





Indice de protection	IP20
Protection contre les chocs mécaniques	IK02
CEE	non
Essai au fil incandescent	650°C
Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC)	50000h L80B20
Température de stockage	-20°C +65°C
Température d'usage	-25°C +40°C



## Informations logistiques

Conditionnement par carton	/
Dimension carton	/
Poids net (carton)	/Kg
Code barre produit (EAN)	/





## Drivers compatibles

Photo	Références	Désignation
	LC-45-450-1050SR	Driver COMPACT TRIDONIC DALI-2/PUSH 45W 450mA-1050mA bornier 87500922
	KL40C-PDiIV2	Driver COMPACT Merrytek DALI2/I-10V 40W 500-900mA bornier KL40C-PDiIV2
	LC-45-500-1400BDW	Driver COMPACT TRIDONIC BLE/PUSH 45W 500mA-1400mA bornier 28002414
	FL612r-1000	Driver COMPACT AGT ON/OFF 40W 850-1000mA 0 /

Attention la classe du driver définit la classe de la référence

Retrouvez toutes les documentations et téléchargements sur notre site internet [lited-led.com](http://lited-led.com).

## Accessoires compatibles

	ACC-RECOUVRE	Accessoire de recouvrement pour luminaire LITED
	30I20E-005	Accessoire kit CADRE ENCASTRE 1230mm Blanc RAL9016
	30I20CA-005	Accessoire CADRE SAILLIE 300x1200mm Blanc RAL9016
	30FY	Accessoire FILIN DE SUSPENSION EN Y pour panneaux 295mm

Retrouvez toutes les documentations et téléchargements sur notre site internet [lited-led.com](http://lited-led.com)